

# Информация о продукте

## Специальные смазочные материалы

## MOLYKOTE® Omnigloss Проникающий агент быстрого действия

### СВОЙСТВА:

- Хорошее проникновение
- Водоотталкивающий
- Высокая стойкость к давлению
- Временная защита от коррозии

### СОСТАВ:

- Минеральное масло
- Твердые смазочные вещества
- Ингибитор коррозии
- Стабилизатор

**Быстропроникающая смазка с ингибиторами коррозии, водоотталкивающими и смазывающими свойствами**

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Пригоден для фрикционных контактов, работающих в диапазоне от медленных до средних скоростей, которые не оборудованы патрубками для консистентной смазки или отверстиями для заливки масла; Используется в шарнирах, рычагах, цепях и других деталях транспортного и конвейерного оборудования, в текстильных машинах, автоматических разливающих устройствах и во всех типах упаковочного оборудования.

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

Эти параметры не предназначены для использования в подготовке спецификаций. Пожалуйста, обращайтесь в торговое представительство Dow Corning для написания спецификаций на данный продукт.

*Стандарт	Параметр	Ед. измерения	Значение
	Цвет		Светло-янтарный
	<b>Плотность, вязкость</b>		
	Плотность при 20°C	г/мл	0,84
	Вязкость	мм <sup>2</sup> /с	11,8
	<b>Температура</b>		
	Рабочая температура	°C	-30 до +80
	<b>Способность выдерживать нагрузку, защита от износа</b>		
	Четырехшариковая машина(VKA) (для исследования качения с проскальзыванием при граничной смазке)		
DIN 51 350 pt.4	Приваривание	N	2900
	Пятно износа при нагрузке 800N	мм	1,1

### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

#### **Нанесение**

Встряхните перед применением. Можно наносить кистью, ручной масленкой, спреем, пневматическим распылительным оборудованием, либо методом погружения. На сильно поржавевших частях, требуется больше времени для реакции. При необходимости повторить

Перед использованием ознакомьтесь с листами безопасности по продукции, этикеткой по безопасному использованию, информацию о вреде здоровью. Листы безопасности можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России официального дистрибьютора ЗАО «АТФ» по тел. +7 (495) 601-97-84

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Необходимая информация по безопасному использованию продукта не включена.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

При температуре не более 20°C (68°F) в оригинальных закрытых емкостях, срок годности этого продукта - 60 месяцев от даты производства.

## **УПАКОВКА:**

Этот продукт выпускается в емкостях различного размера. Более подробную информацию по виду упаковок и размеров можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России ЗАО «АТФ» по тел. +7 (495) 601-97-84.

## **ОГРАНИЧЕНИЯ:**

Данный продукт никогда не тестировался и не предлагался для медицинского или фармацевтического применения.

## **ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ**

Для выполнения требований по безопасности продукции, у Dow Corning есть организация по управлению качеством продукции и команда специалистов любых областей здравоохранения, Экологии и отдела нормативно-законодательных актов.

Более подробную информацию можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России ЗАО «АТФ» по тел. +7 (495) 601-97-84.

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО:**

Информация, содержащаяся в этой брошюре, предложена из честных намерений и, как полагают, является точной. Однако, из-за условий и методов использования наших продуктов вне нашего контроля, эта информация не должна использоваться вместо испытаний клиента, чтобы гарантировать, что изделия Dow Corning безопасны, эффективны и полностью удовлетворяют предназначению для данного использования. Предложения по применению не должны быть восприняты как стимулы к нарушению, каких бы то ни было патентов.

Компания Dow Corning гарантирует, что ее продукция в точности соответствует спецификациям продаж Dow Corning во время транспортировки.

Ваше исключительное право такой гарантии ограничено возмещением покупной цены или замены любого продукта, оказавшегося иным, чем указано в гарантии.

**Dow Corning не предоставляет иных гарантий, явных или подразумеваемых, относительно товарного качества или пригодности для какой-либо конкретной цели.**

**Dow Corning не несет ответственности за любой опосредованный или случайный ущерб.**

[www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com)

ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ



**ЕМБЕР  
УКРАЇНА**  
[www.ember.com.ua](http://www.ember.com.ua)

ТЕЛЕКОМ ОІЛ ЕЛЕКТРО АВТО МЕДІА

(062) 206-87-79 (050) 022-26-24 (098) 544-57-78

