

Информация о товаре

Специальные смазочные материалы

MOLYKOTE® 1102 Смазка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая устойчивость к смыванию водой
- Не имеет точки каплепадения, следовательно не плавится и не вытекает из узлов смазки

СОСТАВ

- Минеральное масло
- Неорганический загуститель
- Твердые смазочные материалы

Для газовых вентилях и кранов с сочетаниями из металла, стекла и пластика

ПРИМЕНЕНИЕ

- Успешно применяется для кранов перекрытия на основных и вторичных внутренних трубопроводах природного газа, водонагревательных колонках и другом подобном оборудовании.
- Для смазки вентилях малых размеров из металла, стекла или пластика.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Авторам спецификаций: Приведенные ниже значения не предназначены для составления спецификаций. При составлении спецификаций на данный продукт необходимо обратиться в местное представительство Dow Corning.

Стандарт*	Наименование испытания	Ед. изм.	Значение
	Цвет		Черный
	Консистенция, плотность, вязкость		
DIN 51 818	Класс консистенции по NLGL ¹		3
ISO 2137	Рабочая пенетрация	мм/10	205-240
ISO 2811	Плотность при 20°C	г/мл	0,96
DIN 51 562	Вязкость базового масла при 40 °C	мм ² /с	900
DIN 51 562	Вязкость базового масла при 100 °C	мм ² /с	42
	Температура		
	Диапазон рабочих температур	°C	от 0 до +160 кратковрем.+220
ISO 2176	Точка каплепадения	°C	нет
	Устойчивость к нагрузкам, защита от износа		
	Четырехшариковая машина		
DIN 51 350 T.4	Нагрузка сваривания	Н	2100
DIN 51 350 п.5	Пятно износа при нагрузке 800н	мм	0,85
	Машина Альмен-Виланда		
	Нагрузка ОК	Н	14500
	Сила трения при нагрузке ОК	Н	1300
	Устойчивость		
DIN 51 807 T.1	Устойчивость к смыванию водой		0-90
DIN 51 808	Стойкость к окислению через 100 час. при 99°C	Бар	1,3
	Отделение масла		
DIN 51 817	Стандартный тест	%	0,0

¹National Lubricating Grease Institute (Национальный Институт смазочных материалов)

*ISO: International Standardisation Organisation (Международная ассоциация по стандартизации)

DIN: Deutsche Industrie Norm (Немецкий Институт Стандартов)

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Как наносить

Очистить поверхность контакта. Наносить как обычно при смазывании консистентными смазками с помощью кисти, шпателя, пистолета для нанесения смазки или автоматического смазочного оборудования.

Может быть использовано в централизованных системах смазки. При наличии пластика или эластомеров необходимо провести испытания на совместимость при расширении и сжатии, на образование трещин от нагрузок, изменения прочности и твердости из-за различия этих качеств.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗУЧИТЕ ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭТОГО ПРОДУКТА, ДАННЫЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЭТИКЕТКИ НА УПАКОВКЕ И ИНФОРМАЦИЮ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ И ВРЕДЕ ЗДОРОВЬЮ. ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МЕСТОМ ТОРГОВОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ DOW CORNING.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении изделия при 20°C или ниже в оригинальной невскрытой упаковке данный продукт годен к использованию в течение 60 месяцев от даты производства.

УПАКОВКА

Этот продукт упакован в контейнеры различных стандартных размеров. Подробную информацию о размерах фасовки можно получить в ближайшем к вам торговом представительстве Dow Corning или у дистрибьюторов Dow Corning.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот продукт не тестировался на пригодность для использования в фармацевтике и медицине.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для оказания поддержки клиентам в вопросах безопасности применения продукции корпорацией Dow Corning в каждом регионе были созданы службы сопровождения продукции (Product Stewardship) и группы специалистов в области охраны здоровья и окружающей среды.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, приведенная в этом документе, является максимально достоверной и точной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов клиента, призванных определить соответствие продукции Dow Corning для целей Вашего применения. Dow Corning гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены приобретения любого продукта, не соответствующего условиям гарантии. Dow Corning, в частности, не предоставляет никакой другой, явно выраженной или подразумеваемой, в отношении пригодности данной продукции для решения частных задач или ее окупаемости. Так как Dow Corning обеспечивает вам всякую квалифицированную поддержку по использованию продукта, Dow Corning не несет ответственности за любой случайно или намеренно причиненный ущерб, связанный с использованием данного продукта. Данные рекомендации не должны рассматриваться в качестве призыва к нарушению каких-либо патентных прав.

ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ



**ЕМБЕР
УКРАЇНА**
www.ember.com.ua

☑ ТЕЛЕКОМ ☑ ОІЛ ☑ ЕЛЕКТРО ☑ АВТО ☑ МЕДІА

(062) 206-87-79 (050) 022-26-24 (098) 544-57-78

